

报价清单

分包一：

货币单位：人民币(元)

样品名称	检测参数	单位	暂估数量	单价（含税）	金额（含税）	备注
粗集料	颗粒级配	项	30			干筛、水洗
	密度	项	7			网篮法
	吸水率	项	30			网篮法
	含水率	项	30			烘干法
	含泥量	项	30			
	泥块含量	项	7			
	针片状颗粒含量	项	7			标准仪
	压碎值	项	7			
	洛杉矶磨耗损失	项	7			
	软弱颗粒含量	项	1			
细集料	颗粒级配	组	37			干筛/水筛
	密度	项	2			
	吸水率	项	2			
	含水率	项	2			
	含泥量	项	2			
	泥块含量	项	2			

细集料	砂当量	项	2			
矿粉	颗粒级配	组	30			水洗法
	密度	项	4			
	含水率	项	30			
	亲水系数	项	4			
	塑性指数	项	4			
	加热安定性	项	4			
沥青	密度	项	6			
	针入度	项	110			
	针入度指数	项	6			
	延度	项	110			
	软化点	项	110			
	溶解度	项	6			
	旋转薄膜加热试验(质量变化、残留物针入度比、软化点增值、60℃黏度比、老化指数、老化后延度)	项	6			
	闪点、燃点	项	6			
	动力黏度	项	6			
乳化沥青	针入度	项	18			
	针入度指数	项	2			
	延度	项	18			

乳化沥青	软化点	项	18			
	筛上剩余量	项	18			
	微粒离子电荷	项	2			
乳化沥青	与粗集料的黏附性	项	2			
	储存稳定性	项	2			
	与水泥拌和试验(筛上残留物含量)	项	2			
	破乳速度	项	2			
沥青混合料	SMA配合比设计	组	3			此配合比设计为目标配合比设计、生产配合比设计, 含配合比设计必检原材料参数
	AC配合比设计	组	3			此配合比设计为目标配合比设计、生产配合比设计, 含配合比设计必检原材料参数
	稀浆封层配合比设计	组	3			此配合比设计为目标配合比设计、生产配合比设计, 含配合比设计必检原材料参数
	密度、空隙率、矿料间隙率、饱和度	组	180			含试件成型(试件成型500)
	马歇尔稳定度、流值	组	180			含试件成型(试件成型500)
	理论最大相对密度	项	180			真空法
	动稳定度	项	14			含试件成型(试件成型1500)
	沥青含量	项	180			
	矿料级配	项	180			
稀浆混合料	稠度	项	8			

稀浆混合料	磨耗值	项	8			含试件成型(试件成型500)
	破乳时间	项	8			
	黏聚力	项	8			
	黏附砂量	项	8			含试件成型(试件成型500)
	车辙变形(宽度变形、车辙深度)	项	8			含试件成型(试件成型500)
	拌合试验(可拌合时间、不可施工时间)	项	8			
	配伍性能等级	项	8			
路基路面	厚度	点	100			钻芯法
	压实度	个	100			钻芯法
	平整度	尺	1000			三米直尺法
	摩擦系数	处	100			摆式仪法
	构造深度	处	100			铺砂法
	渗水系数	处	100			
总金额						
备注： 1、检测报告交付时间：自委托当日起，报告交付时间不得超过8个工作日； 2、建议限定单价含检测费用、乙方到现场取样、送样费用等； 3、合同最终结算工程量以甲乙双方授权代表确认的实际工程量为准； 4、上述单价为税后价，结算应提供合法有效且符合询价方要求的增值税专用发票，抵扣税率为6%。						